



Coates Screen

## Ficha Técnica

### ADHESIVO HE 6/W-06-01

#### APLICACIONES

Para la creación de superficies adhesivas hidrosolubles (etiquetas, sobres, etc.)

#### APLICACION

El adhesivo HE 6/W-06-01 se aplica en serigrafía con una trama de 77–55 hasta 90–40. También puede aplicarse con rodillo, pistola o brocha.

Una vez evaporado el agua/alcohol, el adhesivo HE 6/W-06-01 forma una película seca que se activa con agua.

#### AJUSTE PARA SERIGRAFÍA

El adhesivo HE 6/W-06-01 se ajusta con agua ó, mejor aún, con diluyente VD 10.

#### LIMPIEZA DEL TAMIZ

Con agua, alcoholes ó VD 10.

#### ESTÉNCILES

Únicamente se puede trabajar con esténciles a prueba de agua.

#### PRESENTACIÓN

El adhesivo HE 6/W-06-01 se suministra en envases de 1 litro.

#### VENCIMIENTO

La fecha de vencimiento va impresa sobre la etiqueta del producto.

#### CLASIFICACIÓN

Antes de empezar a trabajar, siempre deben leerse las respectivas hojas de datos de seguridad del producto.

Las hojas de datos de seguridad, elaboradas conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), contienen la clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) n° 1272/2008 (CLP/GHS) y las recomendaciones respecto a medidas de seguridad a observar durante el uso, almacenamiento y disposición de residuos, así como instrucciones de primeros auxilios.

*Las informaciones expuestas en nuestras fichas técnicas y las hojas de seguridad están basadas en nuestras experiencias, pero no señalan responsabilidad alguna por nuestra parte. Estas indicaciones sirven para aconsejar a nuestros clientes, pero es indispensable que antes de empezar cualquier trabajo se realicen ensayos previos, pues las condiciones que influyen en las mismas son diferentes en cada taller. Todas las fichas técnicas anteriores no son validas. JUNIO 2015 – Versión No. 8*

**Coates Screen Inks GmbH**  
Wiederholdplatz 1 90451 Nürnberg  
Teléfono: +49 911 6422 0 Fax: +49 911 6422 200  
<http://www.coates.de>