



Coates Screen

# Ficha técnica

---

## TINTAS PARA SERIGRAFÍA SK

### APLICACIONES

Las tintas para serigrafía SK se concibieron inicialmente para la impresión de materiales para esquiar y permiten ser recubiertas por vertimiento con los barnices especiales PUR. Se recomienda realizar ensayos previos de impresión para comprobar que el material de barnizado sea el adecuado.

Las tintas para serigrafía SK son de uso comprobado para la impresión de varios tipos de plásticos.

### COLORES

Las tintas de imprimir de Coates Screen Inks GmbH corresponden a las exigencias de la actual lista "EUIPA exclusión list for printing inks and related products". No usamos pigmentos y otras combinaciones basados en antimonio\*, arsénico, cadmio, cromo (VI), plomo, mercurio y selenio.

\*véase nota en lista EUIPA

### AJUSTE PARA SERIGRAFÍA

La correcta consistencia para impresión de las tintas para serigrafía SK puede ajustarse con diluyente SKVH ó retardante VZ 10 previa impresión.

### SECADO

Las tintas para serigrafía SK secan físicamente por evaporación de solventes.

### LIMPIEZA DE ESTÉNCILES Y HERRAMIENTAS

Las tintas SK para serigrafía pueden limpiarse de los esténciles y herramientas con los solventes universales URS y URS 3.

### PRESENTACIÓN

Las tintas SK para serigrafía se suministran en envases de 1 litro:

### VENCIMIENTO

La fecha de vencimiento va impresa sobre la etiqueta del producto.

### CLASIFICACIÓN

Antes de empezar a trabajar, siempre deben leerse las respectivas hojas de datos de seguridad del producto.

Las hojas de datos de seguridad, elaboradas conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), contienen la clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) n° 1272/2008 (CLP/GHS) y las recomendaciones respecto a medidas de seguridad a observar durante el uso, almacenamiento y disposición de residuos, así como instrucciones de primeros auxilios.

---

| COLORES STANDARD         |          |
|--------------------------|----------|
| blanco                   | SK 60/NT |
| negro                    | SK 65/NT |
| FORMULACIONES ESPECIALES |          |
| pasta transparente       | SK/TP    |
| ligante tonos metálicos  | SK/B     |

---

*La información contenida en nuestras fichas técnicas y hojas de datos de seguridad se basa en el estado actual de conocimientos, pero no representan una garantía de propiedades de los productos ni un fundamento para el derecho contractual. Se entienden como hojas informativas para nuestros socios comerciales, pero es recomendable realizar ensayos de impresión de los productos bajo las respectivas condiciones locales para cada aplicación. – Versión actualizada JUNIO 2015 – VERSIÓN No. 6*

**Coates Screen Inks GmbH**  
Wiederholdplatz 1 90451 Nürnberg  
Tel.: 0911 6422 0 Fax: 0911 6422 200  
<http://www.coates.de>

---