



Coates Screen

Ficha técnica

Producto experimental desprendible LAB-N 531967

PROCESAMIENTO Y PROPIEDADES

LAB-531 967 N es un plastisol, que se puede aplicar por serigrafía. Con el fin de conseguir el espesor de capa requerido, se utiliza un tejido de malla gruesa, preferiblemente de 15 a 29 hilos. La solidificación se produce cuando se aplica calor a 130-140 ° C durante 15 minutos, formándose una película elástica dura..

APLICACIÓN

Las posibilidades de aplicación son ilimitadas y muy versátiles para cualquier tipo de aplicación específica. En vidrio, cerámica, metales, plásticos termoestables o plásticos resistentes a la temperatura. El LAB-N 531967 se aplica como una capa protectora extraíble. En sustratos o productos textiles absorbentes, dependiendo del material, la facilidad de pelado ya no se da. El plastisol puede también entrar en una unión firme con diferentes materiales. La adecuación del producto a sus efectos debe de ser comprobado en una prueba preliminar.

LIMPIEZA

Los residuos de la pasta que no están completamente gelificados, se pueden eliminar con un limpiador de pantalla comercial. Recomendamos el limpiador de pantalla o URS ,URS. 3

PRESENTACIÓN

El LAB-N 531967 / E50 es una pasta aplicable de color natural. Si se precisa colorear no dude en solicitar el color requerido. Disponible en botes de 1 litro y 5 litros

VENCIMIENTO

El LAB-N 531967 debe ser almacenado a temperaturas por debajo de 25 ° C.
Los datos relativos a la estabilidad se leen en el bote original.

CLASIFICACIÓN

Lea las hojas de datos de seguridad antes de su procesamiento. Las Fichas de Datos de Seguridad siguen el Reglamento (CE) núm. 1907/2006 (REACH) contienen la clasificación de acuerdo con las instrucciones de preparación (1999/45 / CE) y sus instrucciones sobre precauciones en el procesamiento, almacenamiento y eliminación.

La información de nuestros folletos y hojas de datos de seguridad se basan en el estado actual de nuestros conocimientos. Sin embargo, no ofrece ninguna garantía de las propiedades del producto y no establece contratos de derechos. Sirven para avisar a nuestros clientes, pero es absolutamente necesario hacer sus propios test de impresión bajo condiciones locales, con respecto a la finalidad prevista antes de comenzar el trabajo. - Todos los antiguos folletos ya no son válidas. Mayo de 2014 - VERSIÓN NO. 1

Coates Screen Inks GmbH
Wiederholdplatz 1 90451 Nürnberg
Tel.: 0911 6422 0 Fax: 0911 6422 200
<http://www.coates.de>